(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-167287

(P2000-167287A)

(43)公開日 平成12年6月20日(2000.6.20)

(51) Int.Cl.7 D06F 35/00 織別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

DO6F 35/00

A 3B155

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平10-348255

(22)出顧日

平成10年12月8日(1998.12.8)

(71)出願人 394017907

森 徳一

大阪府吹田市南清和圖町29-23

(72)発明者 森 徳一

大阪府吹田市南清和園町29-23

(74)代理人 100067574

弁理士 和田 昭

Fターム(参考) 3B155 AAO1 BAO8 BBO8 CD06 CD16


NAO2

(54) 【発明の名称】 洗濯袋

(57)【要約】

【課題】 洗濯袋に、金具付の洗濯物を別に収納 することができるようにする。

【解決手段】 センタ生地11と、このセンタ生地の 両側のサイド生地12、13とで二列の袋部14、15 を有する洗濯袋Aを形成し、両サイド生地に掛着具16 により開閉する開口17を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 センタ生地と、このセンタ生地の両側の サイド生地とで二列の袋部を有する洗濯袋を形成すると 共に、上記両サイド生地に適宜の掛着具により開閉自在 な開口を設けてなる洗濯袋。

1

【請求項2】 上記のセンタ生地と片方のサイド生地と に細かい目の生地を、もう片方のサイド生地に粗の目の 生地を用いたことを特徴とする請求項1 に記載の洗濯 袋。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、洗濯機の洗濯槽に投 入して使用する洗濯袋に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の洗濯袋は、図3及び図4に示すように洗濯効果の向上(良好な浦水性を得るため)をはか るために目の大きな網生地1を用いて洗濯袋2が形成さ れている。

【0003】勿論、洗濯袋2の片面の網生地1には、ファスナー3により開閉する開口4が設けてある。 【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記のような洗濯袋に よると、目の大きい網生地を用いているので、良好な通 水性が得られて汚れが落ちやすい。

【0005】しかしながら、洗濯袋に収納したブラジャーなどのフックが綱目に引っかかって洗濯後の取り出しに著しく手数がかかる以外に無理矢理な引っ張り出しなどにより網生地を破ることがある。

【0006】上記の破損は、洗濯中にも起生する。

【0007】また、ブラジャーとその他の洗濯物とを洗 30 灌袋に混入すると、ブラジャーのフックが他の洗濯物に 引っかかって他の洗濯物を破損し、或いは損傷する以外 に、引っかかりにともないからみつきの度合いが大きく なって、洗濯後の解きほどくのに手数がかかる問題があ った。

【0008】そこで、この発明の課題は、ブラジャーなどのフック付の洗濯物とその他の洗濯物とを一度に洗濯することができる洗濯袋を提供することにある。 【0009】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた 40 めに、この発明は、センタ生地と、このセンタ生地の両側のサイド生地とで二列の袋部を有する洗濯袋を形成すると共に、上記両サイド生地に適宜の掛着具により開閉自在な開口を設けた構成を採用する。

【0010】また、センタ生地と片方のサイド生地とに 細かい目の生地を、もう片方のサイド生地に粗の目の生 地を用いることもある。

[0011]

【発明の実施の形態】この発明の実施の形態を添付図面 に基づいて説明する。 【0012】この発明の第1の実施形態では、図1及び 図2に示すように、センタ生地11と、このセンタ生地 11の両側のサイド生地12、13とで二列の袋部1 4、15を有する洗濯袋Aを形成する。

2

【0013】また、両サイド生地12、13には、適宜の掛着具16により開閉自在な開口17が設けてある。 【0014】上記の掛着具16は、図示の場合開口17の平行縁に務歯付のテープを継着したファスナーを用いたが、その他の面テープなどで開閉する方式を採用して10もよい。

【0015】図中18は袋部14、15を形成するためのセンタ生地11及びサイド生地12、13の重なり合う辺縁の経着部である。

【0016】上記のように構成すると、片方の袋部14 にフックなどの相手(他の洗濯物に引っかかる金具を有 する)に損傷を与える金具付の洗濯物、例えばブラジャ ーを収納し、もう片方の袋部15に上記のような金具を 有しない、例えば軽下などを収納し、そして洗濯する。 【0017】すると、洗濯物の金具が他の洗濯物に引っ

20 かかって洗濯物を破るような損傷の発生をなくすることができる。

【0018】この発明の第2の実施形態では、上記第1の実施形態(図1及び図2に示す)の洗濯袋Aを構成するセンタ生地11と片方のサイド生地12とに細かい目の生地を用い、もう片方のサイド生地13に粗の目の生地(脚地など)を用いる。

【0019】上記のように構成すると、細かい目のセン タ生地11とサイド生地12とで形成した袋部14に相 手(洗濯物)に引っかかる金具付の洗濯物を収納する。 【0020】すると、袋部14を形成するセンタ生地1 1やサイド生地120目は金具が通過しない細かさのた

の他の洗濯物に金具の引っかかりがない。 【0021】また、袋部15に収納した洗濯物は、袋部 15の形成サイド生地13に粗の目の生地を使用しているので、汚れが落ちやすい。

めに、袋部15内の収納洗濯物は勿論のこと、洗濯槽内

[0022]

【発明の効果】この発明の洗濯袋は、以上のように構成 してあるので、フックなどの金具付洗濯物の例えばブラ ジャーとその他の洗濯物を二列の袋部に分けて収納する ことができ、金具による洗濯物の損傷をなくすることが できる。

【0023】また、片方の袋部を形成するセンタ生地と 片方のサイド生地とに目の細かい生地を使用するので、 金具の通過がなく、洗濯槽やもう片方の袋部内の洗濯物 を金具により損傷を与え不都合をなくすることができる と共に、もう片方の袋部を形成するもう片方のサイド生 地に粗の目の生地を使用しているので、汚れが落ちやす い。

50 【図画の簡単な説明】

【図1】この発明に係る洗濯袋の一部切欠正面図

【図2】同上の縦断側面図

【図3】従来品の一部切欠正面図

【図4】同上の縦断側面図

【符号の説明】

11 センタ生地

12 サイド生地 13 サイド生地

14 袋部

15 袋部


16 掛着具

17 開口


Α 洗濯袋

【図1】







【図3】



【図2】



【図4】



DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 20001... Page 1 of 1

PAT-NO:

JP02000167287A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000167287 A

TITLE:

WASHING BAG

PUBN-DATE:

June 20, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MORI, TOKUICHIN/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MORI TOKUICHIN/A

APPL-NO: JP10348255

APPL-DATE: December 8, 1998

INT-CL (IPC): D06F035/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To wash laundry with hook such as brassiere together with the other laundry by forming a washing bag having two lines of bag parts from a center fabric and side fabrics on both the sides of this center fabric and providing openings, which can be freely opened and closed by suitable hooks, on both the side fabrics.

SOLUTION: A washing bag A having two lines of bag parts 14 and 15 is formed from a center fabric 11 and side fabrics 12 and 13 arranged on both the sides of this center fabric 11. In this case, the bag parts 14 and 15 are formed by mutually sewing the overlapped side edges of the center fabric 11 and side fabrics 12 and 13 through a sewing part 18. Then, openings 17, which can be freely opened and closed by suitable hooks, are provided on the respective side fabrics 12 and 13. Thus, since the laundry such as brassiere with fitting such as hook is stored in one bag part 14 and the laundry such as socks with no fitting is stored in the other bag part 15, the laundry can be washed together by a washing machine without being damaged by the fittings.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

e c che e